

Bezeichnung

Zweiloch-Zweigriffmischbatterie Stand 3/4"
mit HU-Auslauf

Material

Edelstahl

Art.-Nr.:

225-201/250-180

225-201/300-180

225-201/350-180

225-201/400-180



225-201/450-180

225-201/500-180

Beschreibung:

- Mischbatterie: Zweigriffmischbatterie Stand
- Nenngröße 3/4"
- Betriebsdruck 1 - 6 bar (14.5 - 87 psi)
- Ausführung nur für **Hochdruck**
- Keramikoberteil (Mischbatterie)
- Wärmeisolierte Haubengriffe
- Schwenkbarer HU-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz)
- Ausladung A = 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm
- Höhe H = 180mm
- Rückflussverhinderer gegen Zirkulation zwischen Warm- und Kaltwasser, sowie Rücksaugen von Schmutzwasser
- Installation: Tischbohrung 2 x Ø 28 mm mit Stichmaß 150 mm
- Heißwasserbeständig bis 80°C

Durchflussmengen:



Bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur wird an gewerblichen Großküchen– und Fleischereikochgeräten als Füllarmatur verwendet. Die Bedienung der Armatur darf nur von unterwiesenem Fachpersonal über 14 Jahre erfolgen. Die Montage und Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen werden.	
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung:	Die Armatur ist nicht für den Anschluss an Niederdruck-Heißwasserbereiter geeignet.	
Gefahrenhinweis:	Die Demontage bzw. die Reparatur der Armatur darf nur bei abgesperrten Eckventilen erfolgen.	
Pflegehinweis:	Keine stark chlorid– oder säurehaltigen Reiniger verwenden. Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, u.a. gemäß dem Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten. Alle Arten von Scheuermitteln sind zur Reinigung nicht geeignet, da sie die Oberflächen zerkratzen.	
Zulassungen:	Alle Dichtungen entsprechen den KTW- Bestimmungen, bzw. dem DVGW-Arbeitsblatt W 270	
Hersteller:	Gebr. Echtermann GmbH & Co.KG Bertholdstr. 5 D 58644 Iserlohn Tel: +49 (0) 2371 / 9582-0 Fax: +49 (0) 2371 / 52787 Email: contact@echtermann.de	